VIBROCOMPACTA

(VMI impact vibration)

Vibrocompacta est une presse prêt à fabriquer différents pièces en béton comme blocs, pavés, bordures et autres éléments pré-fabriqués en béton.

Cette machine offre une **grand capacité de production .**

Système de fabrication totalement automatisé, en circuit fermé et séchage des pièces en tunnel, adaptable aux besoins su client.

P/C = pieces/cycle piezas/ciclo pièces/cycle | T = time tiempo temps | P/H = pieces/hour piezas/hora pièces/heure

			1200 x 750		1400 x 750	
	Pallet Bandeja Planchette					
	Production surface Supeficie de producción Surface de production		1100 x 700		1300 x 700	
		T	**P/C**	**P/H**	**P/C**	**P/H**
	10x20x6 cm	8"	30	13.500 (270m²)	36	16.200 (324m²)
	10x20x6 cm Face mix / BiCapa / Bi-couche	13"	30	8.307 (165m²)	36	9.968 (198m²)
	12/15x25x100 cm	10"	3	1.080	3	1.080
	12/15x25x100 cm Face mix / BiCapa / Bi-couche	15"	3	720	3	720
	20x20x40 cm 19x19x39 cm	9"	7,5	3.000	9	3.600
	15x20x40 cm 14x19x39 cm	9,5"	9	3.413	12	4.550
	20x20x62 cm	11"	5	1.636	6	1.963

Productions based on Press performance at 100%
Producciones basadas en un rendimiento Prensa al 100%
Productions baseés sur un rendiment Presse au 100%

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Planchettes de production: 1400x750 mm max, 1200x600 mm min.
- Hauteur de fabrication: min 40 mm / máx 350 mm.
- Système de vibration VMÌ à 4 moteurs moyennant synchronisation électronique des masses.
- Force du vibreur: 0 à 23.000 daN.
- Puissance de vibration: 36 kW
- Puissance totale de la presse: 70,5 Kw.
- Moto vibreurs sur le pilon en vue d'améliorer la finition superficielle de la pièce.
- Réglage électronique du produit à fabriquer, sans besoins d'outilles.
- Fixation hydraulique/pneumatique du moule.
- Chargeur de béton avec mélangeur et grille.
- Système de nettoyage du contre-moule intégré dans la presse.
- Poids totale de la presse: 15 tonnes

NEUVES CARACTERISTIQUES

- ✓ Système hydraulique avec technologie **servovalves**
- ✓ Adaptable **à toute type de produits en 15 minutes.**
- ✓ Système de **vibration par impact**

Industria 5-9
08592 Sant Martí de Centelles, ESPAÑA
Tel. 93 844 01 25
contact@prensoland.com
www.prensoland.com

Prensoland
living precast