

COMPACTA EASY

La Compacta Easy es una prensa versátil, preparada para producir cualquier tipo de producto prefabricado de hormigón (bloques, bovedillas, adoquines, bordillos...).

La nueva Compacta Easy ofrece una gran versatilidad y puede incorporarse en diferentes tipos de circuitos, en función de las necesidades de cada cliente.



COMPACTA EASY⁴

P/C = Piezas / cycle Piezas / ciclo Pieces / cycle	T = Time Tiempo Temps	P/H = Piezas/hour Piezas/hora Pièces/heure	
Pallet Bandeja Planchette		1.200 x 700 mm	
Production surface Superficie de producción Surface de production		1.100 x 650 mm	
	T	P/C	P/H
10x20x6 cm	18"	30	5.999 (119m ²)
10x20x6 cm Face mix / Bi-Capa / Bi-couche	24"	30	4.500 (89m ²)
20x20x40 cm	12,5"	7	2.016
20x20x50 cm Closed/ Cerrado/ Fermé	20"	5	900
20x20x52 cm	19"	5	947

* Machine option with agitator reduces 2 seconds per cycle.
 * Opción máquina con batidor reduce 2 segundos por ciclo.
 * Option de la machine avec mélangeur réduit 2 secondes par cycle.

*Producciones basadas en el rendimiento de la prensa al 100%. Datos de producción a título orientativo en función de la geometría de cada pieza, las características de los áridos y de las posibles paradas en circuitos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Longitud: 3.226 mm.
- Anchura: 2.130 mm.
- Altura: 3.515 mm.
- Fuerza de vibración: 8.000 daN.
- Altura sin cilindro de prensa: 3.045 mm.
- Peso en vacío (sin molde): 6.500 kg.
- Peso molde orientativo: 900 kg.
- Capacidad tolva: 1.000 l.
- Altura de fabricación: 40 mm (min) 300 mm (max).
- Dimensiones bandejas: 1.200x700x40 mm / 1.200x600x40 mm.
- Potencia máxima del vibrador: 11 kw.
- Potencia total de la prensa: 24 kw.



NUEVAS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Estructura robusta con 4 columnas de guiado aportando una mayor precisión
- ✓ Regulación altura mesa sin herramientas
- ✓ Sistema de vibración por golpeo

Industria 5-9
 08592 Sant Martí de Centelles, ESPAÑA
 Tel. 93 844 01 25
contact@prensoland.com
www.prensoland.com



Prensoland
 living precast