

# COMPACTA EASY

La Compacta Easy est une presse à béton avec une capacité de **production moyenne et système semi-automatique** prête à fabriquer toute tpe de produits préfabriqués en béton (blocs, pavés, bordures...)

Le circuit Easy a une capacité de production de 1260 blocs de 20/20/40 par heure, avec une pose de 7 pièces par cycle / planche. Quant aux pavés, cette machine peut produire jusqu'à 5.400 pavés monocouche par heure, jusqu'à 30 pièces par cycle / planche, avec temps moyen de cycle de fabrication de 20sec.

La nouvelle Compacta Easy offre une grande versatilité et en fonction des besoins de chaque client, elle peut être incorporé dans différents types de circuits.



P/C = Piezas / cycle Piezas / ciclo Pieces / cycle		T = Time Tiempo Temps		P/H = Piezas/hora Piezas/hora Pièces/heure	
Pallet Bandeja Planchette		1.200 x 700 mm			
Production surface Superficie de producción Surface de production		1.100 x 650 mm			
		T	P/C	P/H	
	10x20x6 cm	18"	30	5.999 (119m <sup>2</sup> )	
	10x20x6 cm Face mix / B/Capa / B/-ouche	24"	30	4.500 (89m <sup>2</sup> )	
	20x20x40 cm	12,5"	7	2.016	
	20x20x50 cm Closed/ Cerrado/ Fermé	20"	5	900	
	20x20x52 cm	19"	5	947	

\* Machine option with agitator reduces 2 seconds per cycle.  
 \* Opción máquina con batidor reduce 2 segundos por ciclo.  
 \* Option de la machine avec mélangeur réduit 2 secondes par cycle.

\* Productions basées sur un rendement Presse au 100%. Données indicatives de production selon la géométrie de chaque pièce, les caractéristiques des agrégats et les arrêtes possibles dans les circuits.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Longueur: 3.226 mm.
- Largeur: 2.130 mm.
- Hauteur: 3.515 mm.
- Force de vibration: 8.000 daN.
- Hauteur sans cylindre de la presse: 3.045 mm.
- Poids presse vide (sans moule): 6.500 kg.
- Poids approximatif du moule: 900 kg.
- Capacité trémie: 1.000 l.
- Hauteur de fabrication: 40 mm (min) 300 mm (max).
- Démentions planches: 1.200x700x40 mm / 1.200x600x40 mm.
- Puissance maximum du vibreur: 11 kw.
- Puissance de la presse: 24 kw.



## NEUVELLES CARACTERISTIQUES

- ✓ Structure robuste avec 4 colonnes de guidage pour une grande précision
- ✓ Réglage hauteur table sans outils
- ✓ Système de vibration par impacte

Industria 5-9  
 08592 Sant Martí de Centelles, ESPAÑA  
 Tel. 93 844 01 25  
 contact@prensoland.com  
[www.prensoland.com](http://www.prensoland.com)

  
**Prensoland**  
 living precast