

PALETTISEUR TRANSVERSAL TYPE PORTIQUE PT4

Le palettiseur type portique PT4 intègre un système d'élévation de la pince et translation actionné par groupe hydraulique.

Pince dotée d'une **rotation de 180° actionné par moteur hydraulique et serrage à 4 côtés**. Compteur de hauteurs, avance et élévation de la pince par contrôle hydraulique proportionnel.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poids maximum à palettiser: 400 kg
- Serrage à 4 côtés.
- Hauteur maximum de palettisation 1.400 mm
- Rotation hydraulique de la pince à 0°, 90° et 180°.
- 8 programmes de palettisation, en fonction du modèle de la pièce.
- Possibilité de modifier et mémoriser la configuration choisie.
- Mécanismes de translation, élévation et rotation de la pince moyennant vannes proportionnelles qui assurent une souplesse des mouvements.
- Contrôle des hauteurs par laser
- Contrôle par PLC et HMI.
- 100 cycles de palettisation/heure.



NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES

- ✓ **Mouvements proportionnels**
- ✓ Rotation de la pince à 0°, 90° et 180°

Industria 5-9
08592 Sant Martí de Centelles, ESPAÑA
Tel. 93 844 01 25
contact@prensoland.com
www.prensoland.com